



Typ silnika: ordering data:	Y3-71C6 B3	
Nr. zamówienia: order-nr.:		
Dane elektryczne / electrical data		
Moc znamionowa Pn rated motor power Pn	0,37	kW
Obroty n speed n	860	1/min
Napięcie zasilania rated motor voltage	230/400	V
Częstotliwość frequency	50	Hz
Prąd znamionowy In rated motor current In	1,27	A
Moment Mn rated motor torque Mn	4,1	Nm
Sprawność 100% efficiency 100%	60	%
Klasa energetyczna efficiency class	IE1	
Współczynnik mocy cos φ power factor cos φ	0,69	
Współczynnik prądu startowego starting-/rated motor current	4,00	Ia/In
Współ. momentu startowego starting-/rated motor torque	2	Ma/Mn

Opcje / options

Inne dane / general data	
Wznios size	IEC 71C
Forma wykonania type of construction	B3
Waga kg weight kg	6,6
Korpus silnika frame material	Aluminium
Stopień ochrony degree of protection	IP55
Klasa izolacji insulation class	CLF
Rodzaj pracy duty type	S1 =praca ciągła S1= continuous operation
Dane mechaniczne / mechanical data	
Łożyska strona A/B DE/NDE bearing design	6202.2RS 6202.2RS
Bezwładność Jmot moment of inertia Jmot	0,0006 kgm²
Kalamitki regreasing device	nie/no
Lakierowanie painting	RAL7030

Uwagi /remarks

Wymiary (mm) / Overall dimensions (mm)



A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	AD	L	-	-
112	90	45	14	30	5	11	71	7	150	145	118	245	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Możliwe zmiany techniczne! / Es können Abweichungen von kalkulierten- und Leistungsschilddaten entstehen.
Technical and ordering data are subject to change! / There may be discrepancies between calculated and rating plate data.

[illegible]