

Typ silnika: ordering data:	Y3-132MC4 B3
Nr. zamówienia: order-nr.:	

Dane elektryczne / electrical data		
Moc znamionowa Pn rated motor power Pn	11	kW
Obroty n speed n	1450	1/min
Napięcie zasilania rated motor voltage	400/690	V
Częstotliwość frequency	50	Hz
Prąd znamionowy In rated motor current In	21,6	A
Moment Mn rated motor torque Mn	72	Nm
Sprawność 100% efficiency 100%	87,6	%
Klasa energetyczna efficiency class	IE1	
Współczynnik mocy cos φ power factor cos φ	0,84	
Współczynnik prądu startowego starting-/rated motor current	8,00	Ia/In
Współ. momentu startowego starting-/rated motor torque	3,1	Ma/Mn



Opcje / options

Inne dane / general data	
Wznios size	IEC 132M
Forma wykonania type of construction	B3
Waga kg weight kg	60
Korpus silnika frame material	Aluminium
Stopień ochrony degree of protection	IP55
Klasa izolacji insulation class	CLF
Rodzaj pracy duty type	S1 =praca ciągła S1= continuous operation

Dane mechaniczne / mechanical data		
Łożyska strona A/B DE/NDE bearing design	6308.2RS	6308.2RS
Bezwładność Jmot moment of inertia Jmot	0,05	kgm²
Kalamitki regreasing device	nie/no	
Lakierowanie painting	RAL7030	

Rodzaj ochrony type of ex-protection	-
Uwagi /remarks	

Wymiary (mm) / Overall dimensions (mm)														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	AD	L	-	-
216	178	89	38	80	10	33	132	12	270	275	206	510	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Możliwe zmiany techniczne! / Es können Abweichungen von kalkulierten- und Leistungsschilddaten entstehen.
Technical and ordering data are subject to change! / There may be discrepancies between calculated and rating plate data.

[illegible]